

Gyllepumpe GP-16



Standard Pumpe mit Rührdüse und unten Ansaugung

ØRUM

Vrejlevklostervej 310
WWW.oerum.com
Kontakt Peter Thomsen

9830 Taars Denmark
info@oerum-smeden.dk
Thomsen.pg@t-online.de

+45 98988232
Se-nr:16542334
mob.+4915252719188

Gyllepumpe GP-16



Montiert mit Schlauch und Schlauchanschluss (Option)



Halter zur Montage im Lagertank (Option)

GP-16. 7,5 – 24 KW, 4 - 6" Länge nach Wunsch.

Eine Robuste und Leistungsstarke Gyllepumpe.

Für viele Betriebsstunden sorgen die Gölle geschmierten Lager, auch mit Sand.

Die Pumpe wird in die Deckelöffnung der Vorgrube eingehängt, eine flexible und stabile Lösung.

Zusätzliche Ausrüstung für die Pumpe:

Abgangsbogen mit einer Bauer Kupplung.

6" Gummischlauch mit Stahleinlage.

Dreiwegehahn.

Verstellbare Rührdüse.

Schnecke für oben Ansaugung.

Halter zur Montage im Lagertank.

Höhen verstellbares Füllrohr.

ØRUM

Vrejlevklostervej 310
WWW.oerum.com
Kontakt Peter Thomsen

9830 Taars Denmark
info@oerum-smeden.dk
Thomsen.pg@t-online.de

+45 98988232
Se-nr: 16542334
mob.+4915252719188