

Gülle-ANSÄUERUNG TF-12

Der sichere Weg
Aufgenommen in der
Technologieliste

Anerkannt und geprüft
Für Rinder und Schweinegülle



Der Schaum wird
intergerührt



Propeller und Düsen



Lieferung der Säure



Messgerät

Ørum-TF-12 montiert am GMD-8500



Keine Gefährdung

ØRUM TF-12 ist eine Zusatzausrüstung, welches auf dem ØRUM GMD 7500 / GMD 8600
Güllerührwerk montiert wird.

Die Ausrüstung besteht aus einer Düseneinheit, mit Schlauchanschluss, ein pH Messgerät sowie
einen Fronttank mit Wasser als Notfalldusche.

Die Schwefelsäure wird bereitgestellt und direkt in die Ansäuerung gepumpt.

Das Arbeiten mit- und das Zusetzen von Säure gehört zum Tankfahrzeug.

Sie haben also nie Kontakt mit der Schwefelsäure und müssen auch nicht damit arbeiten.

Lohnunternehmen / Landwirte arbeiten mit dem Güllerührwerk und dem pH Messgerät.

Wenn das Tankfahrzeug den Hof verlassen hat, dann besteht keine Gefahr mehr.

Es wird deshalb großen Wert auf Sicherheit gelegt.

Rindergülle angesäuert auf pH 6 muss innerhalb von 24 Stunden ausgebracht werden.

Rinder und Schweinegülle angesäuert auf pH 5,5 muss innerhalb von 3 Monaten ausgebracht



ØRUM



evklostervej 310
W.oerum.com
akt Peter Thomsen

9830 Taars Denmark
info@oerum-smeden.dk
Thomsen.pg@t-online.de

+45 98988232
Se-nr:16542334
mob.+4915252719188